



Expona Commercial Brown Weathered Spruce

1 barevných variant

Cenová skupina: cena na dotaz

<http://www.bocapraha.cz/cs/produkt/1289/expona-commercial-brown-weathered-spruce>

05; EN 14041 :2004; EN 649



EN 13501-1



R10 (DIN 51130; EN 13893)



vhodné, max. 27°C (EN 1264)



ano, typ W, EN 12 529 (EN 425)



odolnost vůči oděru: skupina T (EN 649)



≤ 0,1 mm (EN 433)

Typ podlahy (EN 649)
heterogenní, PVCOchranná vrstva
PURCelková hmotnost (EN 430)
4 290 g/m²Celková výška (EN 428)
2,5 mmSíla nášlapné vrstvy (EN 429)
0,55 mmStálobarevnost pod umělým
osvětlením (ISO 105-B02
metoda A)
≥ 6AgBB VOC test
nízké emiseOdolnost vůči tepelné
vodivosti (EN 12667)
0,02 m²k/wElektrický odpor - zem (EN
1081)
ca. 10*11 OhmEUROFINS indoor air comfort
certifikováno (gold)BRE ENP 437 environmental
rating
A+Antistatické vlastnosti
< 2 kVZvuková izolace
2 dBReakce na oheň
BflS1Rozměr lamel
20,3 x 121,9 cmTřída zátěže
23, 33, 42Vhodnost pro podl. vytápění
anoVhodnost pro použití
kolečkových židlí
ano



1

1) 4072