



BS Classic

20 barevných variant

Cenová skupina: cena na dotaz

<http://www.bocapraha.cz/cs/produkt/623/bs-classic>



EN 13501-1



EN 1399 splňuje

Materiál
kaučuk

Hmotnost
3,8 kg/m²

Tloušťka
2,7 mm

Rozměrová stabilita
± 0,30 kg/m²

Ošetření povrchu
TXL

Elektrický odpor
10*10 Ohm

Tvrдость
90 ± 5 ShA

Prostiskluznost (rampy, šikmé
plochy)
≥ 6 (R9)

Protiskluznost
DS

Emise VOC
splňuje

Třída otěru
160 mm³

Zvuková neprůzvučnost (ISO
712-2)
8 dB

Tepelný odpor
0,015 m² K/W

Elektrostatický náboj
≤ 2 (antistatický)

Čtverce
50 cm

Povrch
reliéf

Reakce na oheň
BflS1

Třída zátěže
23, 34, 43

Vhodnost pro podl. vytápění
ano

Vhodnost pro použití
kolečkových židlí
ano



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



12

13

14

15

16

17

18

19

20

1) Y507
2) Y510
3) R922
4) R904
5) M104
6) G837
7) M120

8) V700
9) V733
10) V709
11) G804
12) B256
13) B264
14) B207

15) B206
16) G820
17) G805
18) G811
19) G847
20) N004